

G5030075A

Alimentador Led Lineal CV SLT75-12VFC-UN IP67 12V 75W

21 de diciembre de 2024, 17:43



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP67 Extraplano para uso independiente con salida a tension constante de 12Vdc. Carcasa metalica. Cableado con 15cm manguera tripolar en la entrada y bipolar en la salida. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 90,7% .Garantia 5 años. Cumple la EN60335 y puede usarse en el interior de refrigerador o congelador

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	51,45€
	5	46,77€
	10	42,52€
	50	39,74€

Continúa en la siguiente página >>

G5030075A

Alimentador Led Lineal CV SLT75-12VFC-UN IP67 12V 75W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS

CB



Peso: 230 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 90,7%. 60W(120V) 75W(240V)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 333

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 16,5

Color: Gris

Tensión In (Vac): 120~240

Tensión Out (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 0~6.25

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~75

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP67

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)