

G5031075B

Alimentador Led Lineal CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W

23 de noviembre de 2024, 09:13



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP67 Extraplano para uso independiente con salida a tension constante de 24Vdc. Carcasa metalica. Cableado con 15cm manguera tripolar en la entrada y bipolar en la salida. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 91,2% .Garantia 5 años. Cumple la EN60335 y puede usarse en el interior de refrigerador o congelador

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	51,35€
	5	46,68€
	10	42,45€
	50	39,68€



G5031075B

Alimentador Led Lineal CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS

Peso: 230 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,2%.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 333

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 16

Color: Gris

Tensión In (Vac): 120~240

Tensión Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0~3.125

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~75

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP67

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Lineal CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)