

G5031030F1

Alimentador Led CV UTA IP44 24V 30W

21 de diciembre de 2024, 18:16



DESCRIPCIÓN

Alimentador led extraplano IP44 a tension constante 24Vdc 30W.
Protección sobretemperatura, circuito abierto, cortocircuito y sobrecarga. Rearme automático..Clase II. Cableado en primario y secundario con 15cm cable manguera VDE H03VVH2-F 2X0,75mm2.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	12,74€
	5	11,57€
	10	10,53€
	50	9,88€



Continúa en la siguiente página >>

G5031030F1

Alimentador Led CV UTA IP44 24V 30W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



Peso: 130 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP44. Salida tensión constante 24V

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 154

Alto (mm): 16

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0~1.25

Potencia (W): 0~30

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP44

Factor de potencia: 0.95

Ancho (mm): 54

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 24

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Horas vida: 30000

Dimmable: NO

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV UTA IP44 24V 30W](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)