

G503506C2

Alimentador Led Dimmable CC MINI-6-350T 350mA 6W IP65

21 de diciembre de 2024, 17:47



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 350mA.6W Voltaje de salida de 9 a 17Vdc. Cableado en primario y secundario con 18cm de cable UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.<br>

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	12,65€
	5	10,54€
	10	9,59€
	50	8,97€



Continúa en la siguiente página >>

G503506C2

Alimentador Led Dimmable CC MINI-6-350T 350mA 6W IP65

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



SELV



CB



UK  
CA

Peso: 40 Gramos

### NOTAS

---

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 350mA. Regulable corte inicio o fin de fase

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 48

Alto (mm): 20

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.35

Potencia (W): 0~6

Temperatura Crítica (°C): 85

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Ancho (mm): 30

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 9~17

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.90

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Dimmable CC MINI-6-350T 350mA 6W IP65](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Noruega\)](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)