

G503612B

Alimentador Led dimmable Casambi CC IEM-12BC TW multicorrien 500mA 12W

21 de diciembre de 2024, 17:47



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable con regulación CASAMBI bluetooth para uso independiente con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Analógico sin parpadeos. Rango de regulación: 2...100%. Clase II. Intensidad salida desde 150mA a 500mA. Protecciones: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura. Admite dispositivos inteligentes IOS o Android para control inalámbrico. Adecuado para uso en sistemas de iluminación de emergencia y para el sistema inalámbrico de malla bluetooth de CASAMBI. Aplicación blanca sintonizable. Equivalente SELV

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	83,82€
	5	76,20€
	10	69,28€
	20	64,75€

Continúa en la siguiente página >>

G503612B

Alimentador Led dimmable Casambi CC IEM-12BC TW multicorrien 500mA 12W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

SELV



CE



Peso: 95 Gramos

NOTAS

Regulable CASAMBI bluetooth .Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 150mA a 500mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 119

Ancho (mm): 52

Alto (mm): 22,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.15~0.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 7.5~12

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led dimmable Casambi CC IEM-12BC TW multicorrien 500mA 12W](#)