

G503725B

## Alimentador Led dimmable Casambi CC IEM-25BC TW multicorrien 700mA 25W

21 de noviembre de 2024, 13:58



### DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable con regulación CASAMBI bluetooth para uso independiente con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Analógico sin parpadeos. Rango de regulación: 5...100%. Clase II. Intensidad salida desde 260mA a 700mA. Protecciones: circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura. Admite dispositivos inteligentes IOS o Android para control inalámbrico. Adecuado para uso en sistemas de iluminación de emergencia y para el sistema inalámbrico de malla bluetooth de CASAMBI. Aplicación blanca sintonizable. Equivalente SELV

### PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	86,07€
	5	78,25€
	10	71,13€
	20	66,47€

Continúa en la siguiente página >>

G503725B

**Alimentador Led dimmable Casambi CC IEM-25BC TW multicolorrien 700mA 25W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS

**SELV**



**CE**



### CERTIFICADOS

Peso: 102 Gramos

## NOTAS

---

Regulable CASAMBI bluetooth .Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 260mA a 700mA

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 124

Ancho (mm): 64

Alto (mm): 22,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.26~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 13~25

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led dimmable Casambi CC IEM-25BC TW multicolorrien 700mA 25W](#)