

G503710C

Alimentador Led Dimmable CC MINI-10-700T 700mA 10W IP65

13 de marzo de 2025, 14:22



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 700mA. Voltaje de salida de 7 a 15 Vdc. Rango de potencia de 4,9 a 10W. Cableado 18cm. en primario VDE 7726 0.5mm² y secundario UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 9,54€ |
| | 5 | 8,67€ |
| | 10 | 7,88€ |
| | 50 | 7,36€ |



Continúa en la siguiente página >>

G503710C

Alimentador Led Dimmable CC MINI-10-700T 700mA 10W IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



UK
CA

Peso: 65 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 700mA. Regulable corte inicio o fin de fase

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 58

Ancho (mm): 36

Alto (mm): 20

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 7~15

Intensidad Out (A): 0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 5~10

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Temperatura Crítica (°C): 90

Horas vida: 50000

Grado de protección: IP65

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: 0.90

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Dimmable CC MINI-10-700T 700mA 10W IP65](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Noruega\)](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)