

G503710C

Alimentador Led Dimmable CC MINI-10-700T 700mA 10W IP65

02 de octubre de 2024, 00:18



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 700mA. Voltaje de salida de 7 a 15 Vdc. Rango de potencia de 4,9 a 10W. Cableado 18cm. en primario VDE 7726 0.5mm<sup>2</sup> y secundario UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	9,54€
	5	8,67€
	10	7,88€
	50	7,36€

Continúa en la siguiente página >>

G503710C

Alimentador Led Dimmable CC MINI-10-700T 700mA 10W IP65

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



SELV



CB



UK  
CA

Peso: 65 Gramos

### NOTAS

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 700mA. Regulable corte inicio o fin de fase

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 58

Alto (mm): 20

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.7

Potencia (W): 5~10

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.90

Ancho (mm): 36

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 7~15

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Horas vida: 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Dimmable CC Mini-10-700T 700mA 10W IP65](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Noruega\)](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)