

G503504B2

Alimentador Led Dimmable CC MINI-4-500T 500mA 4W IP65

24 de agosto de 2024, 07:39



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 500mA. Voltaje de salida de 4 a 8Vdc. Rango de potencia de 2,1 a 4,2W. Cableado 18cm. en primario VDE 7726 0.5mm2 y secundario UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	8,40€
	5	7,63€
	10	6,94€
	50	6,49€

Continúa en la siguiente página >>

G503504B2

Alimentador Led Dimmable CC MINI-4-500T 500mA 4W IP65

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



SELV



CB



UK  
CA

Peso: 40 Gramos

### NOTAS

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 500mA. Regulable corte inicio o fin de fase

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 48

Alto (mm): 20

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.5

Potencia (W): 2~4

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.90

Ancho (mm): 30

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 4~8

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Horas vida: 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Dimmable CC Mini-4-500T 500mA 4W IP65](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Noruega\)](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)