

G503606C

Alimentador Led Dimmable CC MINI-6-500T 500mA 6W IP65

21 de noviembre de 2024, 10:31



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 500mA. Voltaje de salida de 6 a 12Vdc. Rango de potencia de 3 a 6W. Cableado 18cm. en primario VDE 7726 0.5mm² y secundario UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	9,20€
	5	8,37€
	10	7,61€
	50	7,11€



Continúa en la siguiente página >>

G503606C

Alimentador Led Dimmable CC MINI-6-500T 500mA 6W IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



UK
CA

Peso: 45 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 500mA. Regulable corte inicio o fin de fase

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 48

Alto (mm): 20

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.5

Potencia (W): 3~6

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.90

Ancho (mm): 30

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 6~12

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Horas vida: 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Dimmable CC MINI-6-500T 500mA 6W IP65](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Noruega\)](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)