

G503706K

Alimentador Led Dimmable CC MINI-6-700T 700mA 6W IP65

13 de marzo de 2025, 13:55



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 700mA. Voltaje de salida de 4 a 9 Vdc. Rango de potencia de 3 a 6W. Cableado 18cm. en primario VDE 7726 0.5mm<sup>2</sup> y secundario UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	9,20€
	5	8,37€
	10	7,61€
	50	7,11€



Continúa en la siguiente página >>

G503706K

Alimentador Led Dimmable CC MINI-6-700T 700mA 6W IP65

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



SELV



CB



UK  
CA

Peso: 40 Gramos

### NOTAS

---

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 700mA. Regulable corte inicio o fin de fase

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 48

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 20

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 4~9

Intensidad Out (A): 0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 3~6

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Temperatura Crítica (°C): 85

Horas vida: 50000

Grado de protección: IP65

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: 0.90

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Dimmable CC MINI-6-700T 700mA 6W IP65](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Noruega\)](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)