

G503704

**Alimentador Led Dimmable CC MINI-4-700T 700mA 4W IP65**

01 de febrero de 2025, 18:19



**DESCRIPCIÓN**

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 700mA. Voltaje de salida de 2,5 a 6 Vdc. Rango de potencia de 2 a 4 W. Cableado 18cm. en primario VDE 7726 0.5mm2 y secundario UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

**PRECIOS**

	Lote	Precio sin IVA
	1	12,09€
	5	10,08€
	10	9,17€
	50	8,71€



Continúa en la siguiente página >>

G503704

**Alimentador Led Dimmable CC MINI-4-700T 700mA 4W IP65**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



**SELV**



**CB**



**UK  
CA**

Peso: 40 Gramos

### NOTAS

---

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 700mA. Regulable corte inicio o fin de fase

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 48

Alto (mm): 20

Tensión In (V): 220~240

Intensidad Out (A): 0.7

Potencia (W): 2~4

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.90

Ancho (mm): 30

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 2.5~6

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Horas vida: 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led Dimmable CC MINI-4-700T 700mA 4W IP65](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Noruega\)](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)