

G503540H

Alimentador Led dimmable CC NTF 700mA 40W

22 de diciembre de 2024, 04:18



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente regulable 1-100% con reguladores corte inicio o fin de fase. Clase II. Salida corriente constante 700mA. Voltaje salida de 28 a 56Vdc. Rango de potencia 20-40W. Terminales con tornillos para cables de 0,75 a 2,5mm² de sección. Eficiencia 86%. Protección contra circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Rearme automático en caso de fallo. Muy Baja corriente de rizado en todo el rango de regulación.

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 17,99€ |
| | 5 | 14,99€ |
| | 10 | 13,62€ |
| | 50 | 12,74€ |

Continúa en la siguiente página >>

G503540H

Alimentador Led dimmable CC NTF 700mA 40W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



ROHS
COMPLIANT

CB



UK
CA



Peso: 190 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. Regulable con reguladores corte inicio o fin de fase. Salida corriente constante 700mA.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 166

Alto (mm): 24

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad In (A): 0.3

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Horas vida: 30000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Ancho (mm): 52

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 28~56

Intensidad Out (A): 0.7

Potencia (W): 20~40

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led dimmable CC NTF 700mA 40W](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)