

G503712C

Alimentador Led dimmable DALI CC EUM-12D multicorriente 700mA 12W

13 de marzo de 2025, 13:58



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable para uso independiente certificado DALI-2 DT6( incl. Parts 251, 252,253) con salida a multi corriente constante configurable con Dip-switch desde 150mA( 2-42Vdc) a 700mA( 2-17Vdc). Rango de regulacion 0,1-100%. Contactos automáticos. Tapas a presión sin tornillos. Dimable DALI y PUSH. Funcion pasillo ON-OFF y dimado con sensor de movimiento. Clase II. Proteccion contra circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	22,17€
	5	20,16€
	10	18,33€
	50	17,13€

Continúa en la siguiente página >>

G503712C

**Alimentador Led dimmable DALI CC EUM-12D multicorriente 700mA 12W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



**SELV**



### CERTIFICADOS

**CB**



**(EMC)**



**UK  
CA**



Peso: 60 Gramos

## NOTAS

---

ECO Diseño ERP. Salida multicorriente constante de 150mA a 700mA. Dimmable DALI DT6

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 127

Alto (mm): 20

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.15~0.7

Potencia (W): 6.3~11.9

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

Ancho (mm): 30

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 2~42

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Horas vida: 50000

Dimmable: Push&DALI

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led dimmable DALI CC EUM-12D multicorriente 700mA 12W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)