

G503725C

Alimentador Led dimmable DALI CC EUM-25D multicorriente 700mA 25W

13 de marzo de 2025, 13:53



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable para uso independiente certificado DALI-2 DT6(incl. Parts 251, 252,253) con salida a multi corriente constante configurable con Dip-switch desde 260mA(10-42Vdc) a 700mA(10-38Vdc). Rango de regulacion 0,1-100%. Contactos automáticos. Tapas a presión sin tornillos. Dimable DALI y PUSH. Funcion pasillo ON-OFF y dimado con sensor de movimiento. Clase II. Proteccion contra circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	25,35€
	5	23,04€
	10	20,94€
	50	19,58€

Continúa en la siguiente página >>

G503725C

Alimentador Led dimmable DALI CC EUM-25D multicorriente 700mA 25W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS

CB



(EMC)



**UK
CA**



Peso: 145 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida multicorriente constante de 260mA a 700mA. Dimmable DALI DT6

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 137

Ancho (mm): 44

Alto (mm): 22

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 10~42

Intensidad Out (A): 0.26~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 10.9~26.6

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 90

Horas vida: 50000

Grado de protección: IP20

Dimmable: Push&DALI

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led dimmable DALI CC EUM-25D multicorriente 700mA 25W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)