

G503720B

Alimentador Led dimmable DALI CC MIM-20D multicorriente 700mA 20W

21 de enero de 2025, 11:55



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable para incorporar certificado DALI-2 (incl. Parts 251, 252,253) con salida a multi corriente constante configurable con Dip-switch desde 300mA(2-42Vdc) a 700mA(2-28Vdc). Rango de regulacion 0,1-100%. Cableado con 18cm cable en primario, secundario y DALI. Dimable por DALI y por PUSH. Funcion pasillo ON-OFF y dimado con sensor de movimiento. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	22,58€
	5	20,53€
	10	18,66€
	50	17,43€



G503720B

Alimentador Led dimmable DALI CC MIM-20D multicorriente 700mA 20W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV

CB



**UK
CA**



Peso: 118 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida multicorriente constante de 300mA a 700mA. Dimmable DALI y PUSH

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 85

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 23

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.3~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 12.6~20

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Temperatura Crítica (°C): 90

Horas vida: 50000

Grado de protección: IP20

Dimmable: Push&DALI

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led dimmable DALI CC MIM-20D multicorriente 700mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)