

G503830A

Alimentador Led dimmable DALI CC MIM-30D multicorriente 1050mA30W

22 de diciembre de 2024, 04:31



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led dimmable para incorporar certificado DALI-2 (incl. Parts 251, 252,253) con salida a multi corriente constante configurable con Dip-switch desde 500mA(10-42Vdc) a 1050mA(10-28Vdc). Rango de regulacion 0,1-100%. Cableado con 18cm cable en primario, secundario y DALI. Dimable por DALI y por PUSH. Funcion pasillo ON-OFF y dimado con sensor de movimiento. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	24,91€
	5	22,65€
	10	20,59€
	50	19,24€



G503830A

Alimentador Led dimmable DALI CC MIM-30D multicorriente 1050mA30W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV

CB



**UK
CA**



Peso: 211 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida multicorriente constante de 500mA a 1050mA. Dimmable DALI y PUSH

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 93

Alto (mm): 32

Tensión In (Vac): 220~240

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Horas vida: 50000

Dimmable: Push&DALI

Ancho (mm): 55

Color: Blanco

Intensidad Out (A): 0.5~1.05

Potencia (W): 20~29.2

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led dimmable DALI CC MIM-30D multicorriente 1050mA30W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)