

G503503D

Alimentador Led IP66 CC SLT3-350ISC 350mA-4,2W

04 de abril de 2025, 18:21



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP66 para incorporar con salida a corriente constante de 350mA. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo. Eficiencia 66% .Garantía 3 años.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	9,61€
	5	8,01€
	20	7,28€
	200	6,80€

Continúa en la siguiente página >>

G503503D

**Alimentador Led IP66 CC SLT3-350ISC 350mA-4,2W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



**SELV**



Peso: 42 Gramos

### NOTAS

---

ECO Diseño ERP. IP66. Corriente constante 350mA . Rango de tensión de salida 2-9Vdc. Clase II. Cableado con 15cm de cable en primario y secundario

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 52

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 23

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 100~240

Tensión Out (Vdc): 2~9

Intensidad Out (A): 0.35

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0.7~3.15

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP66

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.5

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led IP66 CC SLT3-350ISC 350mA-4,2W](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)