

A42P070

## Balasto ferromagnetico para descarga MATRIX 2x 70W

24 de agosto de 2024, 11:25



### DESCRIPCIÓN

Equipo ferromagnético para lámparas de descarga MATRIX. Alimentador electromecánico de bajas pérdidas completamente resinado con protección térmica auto-regenerable y condensador de puesta en fase. Encendedor electrónico multi-impulsos. Cajas de tecnopolímero autoextinguente grado V0 850°C, cables tripolares 3x0,75mm, de 50cm de longitud. Prensaestopas antidesgarro y torsión. Índice de protección IP20. Potencia: 2x70W ,  $\mu$ F 20. La longitud máxima entre el encendedor y la lámpara es de 20 metros.

### PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	39,90€
	10	37,99€
	20	36,88€

Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Equipos para Lámparas descarga  
Equipos para Lámparas descarga Relco

**A42P070**

**Balasto ferromagnético para descarga MATRIX 2x 70W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS

Peso: 2.96 Kilogramos

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Grado de protección: IP20