

MATERIAL ELÉCTRICO > Cable Textil y accesorios > Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)
Manguera Redonda Textil 2x0.35 bajo voltaje (48V)

CACB2035ERM54

Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Grafito y negro vertigo ERM54

24 de agosto de 2024, 11:26



DESCRIPCIÓN

Cable bipolar flexible aislado con silicona blanca y cables interiores 2x0,35mm² de goma negra y roja. Diámetro exterior 4mm. Adecuado para aplicaciones LED con una tensión inferior a 48V. El cable es adecuado para luminarias de clase III o conexiones de circuitos MBTS entre partes de otros tipos de luminarias, con una corriente máxima de 2 Amperios. Tensión nominal 300/500V. Tensión de prueba 2kV IEC EN 60228 Clase 5. IEC EN 60754-1/2. **IMPORTANTE:** No apto para tensión de red.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	106,42€
	3	101,36€
	6	96,53€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Cable Textil y accesorios > Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)
Manguera Redonda Textil 2x0.35 bajo voltaje (48V)

CACB2035ERM54

Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Grafito y negro vertigo ERM54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 1.09 Kilogramos

Embalaje: Rollo 50 Metros

NOTAS

Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm², No apto para tensión de red.

Diámetro exterior 4 mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sección (mm²): 0,35

Tensión In (V): 300~500