

4960008 - 4619700

**Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca**

21 de diciembre de 2024, 16:44



**DESCRIPCIÓN**

Caja de conexión de dos polos IP44 de doble aislamiento en Poliamida PA6.6 UL94V2 para temperatura de ejercicio 105°C para aparatos con aislamiento en clase II. Fijación con 4 agujeros diam. 3,2mm para tornillos M3 (no incluidos). Para cables H05VV-F y H05SS-F 2x1,5mm<sup>2</sup> con diámetro de 6 a 8,5mm. Sin presacable. Protección completa al polvo y agua. IP68 se puede obtener con el uso de un gel sellante.

**PRECIOS**

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,38€
	10	0,95€
	100	0,85€
	300	0,79€



Continúa en la siguiente página >>

4960008 - 4619700

**Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS



Peso: 10 Gramos

## NOTAS

---

Clase II Poliamida PA66, autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 57,5

Ancho (mm): 31

Alto (mm): 13,4

Sección (mm<sup>2</sup>): 1,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP44

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [IMQ \(Italia\)](#)

 [VDE \(Alemania\)](#)