

4960008 - 4619700

**Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca**

22 de febrero de 2025, 13:44



## DESCRIPCIÓN

Caja de conexión de dos polos IP44 de doble aislamiento en Poliamida PA6.6 UL94V2 para temperatura de ejercicio 105°C para aparatos con aislamiento en clase II. Fijación con 4 agujeros diam. 3,2mm para tornillos M3 (no incluidos). Para cables H05VV-F y H05SS-F 2x1,5mm<sup>2</sup> con diámetro de 6 a 8,5mm. Sin presacable. Protección completa al polvo y agua. IP68 se puede obtener con el uso de un gel sellante.

## PRECIOS

|  | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
|  | 1    | 1,38€          |
|  | 10   | 0,95€          |
|  | 100  | 0,85€          |
|  | 300  | 0,79€          |



Continúa en la siguiente página >>

4960008 - 4619700

Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS



Peso: 10 Gramos

## NOTAS

---

Clase II Poliamida PA66, autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 57,5

Ancho (mm): 31

Alto (mm): 13,4

Sección (mm<sup>2</sup>): 1,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP44

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [IMQ \(Italia\)](#)

 [VDE \(Alemania\)](#)