

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión
Cajas conexión Ip44

4960008 - 4619700

Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca

03 de abril de 2025, 23:22



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión de dos polos IP44 de doble aislamiento en Poliamida PA6.6 UL94V2 para temperatura de ejercicio 105°C para aparatos con aislamiento en clase II. Fijación con 4 agujeros diam. 3,2mm para tornillos M3 (no incluidos). Para cables H05VV-F y H05SS-F 2x1,5mm² con diámetro de 6 a 8,5mm. Sin presacable. Protección completa al polvo y agua. IP68 se puede obtener con el uso de un gel sellante.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,38€
	10	0,95€
	100	0,85€
	300	0,79€



Continúa en la siguiente página >>

4960008 - 4619700

Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 10 Gramos

NOTAS

Clase II Poliamida PA66, autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 57,5

Ancho (mm): 31

Alto (mm): 13,4

Sección (mm²): 1,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP44

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [IMQ \(Italia\)](#)

 [VDE \(Alemania\)](#)