

4960008A - 4617795

Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 con presacable clase II

14 de marzo de 2025, 09:50



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión de dos polos IP44 de doble aislamiento en Poliamida PA6.6 UL94V2 para temperatura de ejercicio 105°C para aparatos con aislamiento en clase II. Fijación con 4 agujeros diam. 3,2mm para tornillos M3 (no incluidos). Para cables H05VV-F y H05SS-F 2x1,5mm² con diametro de 6 a 8,5mm. Con presacable. Protección completa al polvo y agua. IP68 se puede obtener con el uso de un gel sellante.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,66€
	10	1,14€
	100	1,01€
	300	0,96€



Continúa en la siguiente página >>

4960008A - 4617795

Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 con presacable clase II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 10 Gramos

Embalaje: Caja 300 Uds.

NOTAS

Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 1 presacable

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 67

Ancho (mm): 40

Alto (mm): 13,4

Sección (mm²): 1,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Temperatura (°C): 105

Conexión: Tornillo

Grado de protección: IP44

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [IMQ](#)

 [VDE \(Alemania\)](#)