

4960009 - 4619600

Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca

04 de abril de 2025, 11:59



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión de tres polos IP44 de doble aislamiento en Poliamida PA6.6 UL94V2 para temperatura de ejercicio 105°C . Fijación con 4 agujeros diam. 3,2mm para tornillos M3 (no incluidos). Para cables H05VV-F y H05SS-F 3x1,5mm² con diametro de 6 a 8,5mm. Sin presacable. Protección completa al polvo y agua. IP68 se puede obtener con el uso de un gel sellante.

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 1,43€ |
| | 10 | 0,99€ |
| | 100 | 0,88€ |
| | 300 | 0,82€ |



Continúa en la siguiente página >>

4960009 - 4619600

Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 10 Gramos

Embalaje: Caja 300 Uds.

NOTAS

Poliamida PA66, autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión 3 polos y gomas para IP44. Sin presacable

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 57,5

Ancho (mm): 31

Alto (mm): 13,4

Sección (mm²): 1,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP44

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [IMQ \(Italia\)](#)

 [VDE \(Alemania\)](#)