

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión
Cajas conexión Ip44

4960009 - 4619600

Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca

22 de febrero de 2025, 08:58



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión de tres polos IP44 de doble aislamiento en Poliamida PA6.6 UL94V2 para temperatura de ejercicio 105°C . Fijación con 4 agujeros diam. 3,2mm para tornillos M3 (no incluidos). Para cables H05VV-F y H05SS-F 3x1,5mm² con diámetro de 6 a 8,5mm. Sin presacable. Protección completa al polvo y agua. IP68 se puede obtener con el uso de un gel sellante.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,43€
	10	0,99€
	100	0,88€
	300	0,82€



Continúa en la siguiente página >>

4960009 - 4619600

Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 10 Gramos

Embalaje: Caja 300 Uds.

NOTAS

Poliamida PA66, autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión 3 polos y gomas para IP44. Sin presacable

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 57,5

Ancho (mm): 31

Alto (mm): 13,4

Sección (mm²): 1,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP44

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [IMQ \(Italia\)](#)

 [VDE \(Alemania\)](#)