

4960014 - 4624694

## Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca mang.plana

21 de diciembre de 2024, 17:07



### DESCRIPCIÓN

Caja de conexión de dos polos IP44 de doble aislamiento en Poliamida PA6.6 UL94V2 para temperatura de ejercicio 105°C para aparatos con aislamiento en clase II. Fijación con 4 agujeros diam. 3,2mm para tornillos M3 (no incluidos). Para cables H05VV-F y H05SS-F 2x1,5mm<sup>2</sup> con diámetro de 6 a 8,5mm. Con 2 presacables. Protección completa al polvo y agua. IP68 se puede obtener con el uso de un gel sellante.

### PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	2,46€
	10	1,68€
	100	1,46€
	300	1,35€



Continúa en la siguiente página >>

4960014 - 4624694

Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca mang.plana

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS



Peso: 20 Gramos

## NOTAS

---

Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 2 presacables

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 57,5

Ancho (mm): 31

Alto (mm): 13,4

Sección (mm<sup>2</sup>): 1,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP44

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [IMQ](#)

 [VDE \(Alemania\)](#)