

16569502

Caja conexión IP68 5695/3 Paguro con 3 salidas y 3 polos

24 de agosto de 2024, 11:36



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento . Forma de "T", provista de 1 regleta de conexión de 3x2,5mm². Para cable manguera neopreno o PVC de diametro externo 6,5 a 12mm. Con presacables. Cierre mediante tornillos de acero inox. . Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

Embalaje
Caja 10 Uds.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	13,99€
10	10,40€
50	9,63€

Continúa en la siguiente página >>

16569502

Caja conexión IP68 5695/3 Paguro con 3 salidas y 3 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 88 Gramos

CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 3x2.5mm² línea y de 3x1,5mm² derivación. Contiene gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 79,5

Ancho (mm): 67,5

Alto (mm): 19,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5695/3 Paguro con 3 salidas y 3 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)