

16569503

## Caja conexión IP68 5695/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos

21 de diciembre de 2024, 17:15



### DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP68 ( 1,3 metros de profundidad ) con gel para asegurar el total aislamiento .Para Luminarias regulables y/o sistema DALI. Forma de "T", provista de 1 regleta de conexión de 5x2,5mm<sup>2</sup>. Para cable manguera neopreno o PVC de diametro externo 6,5 a 12mm. Con presacables. Cierre mediante tornillos de acero inox. . Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

Embalaje  
Caja 10 Uds.

### PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	15,78€
	10	11,67€
	50	10,80€



Continúa en la siguiente página >>

16569503

## Caja conexión IP68 5695/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

#### SÍMBOLOS



Peso: 0 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

#### NOTAS

---

Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 5x1.5mm<sup>2</sup> línea y de 5x0.75mm<sup>2</sup> derivación. Contiene gel interior para IP68. Para luminarias regulables y/o DALI.

#### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 79,5

Ancho (mm): 67,5

Alto (mm): 30

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Grado de protección: IP68

#### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5695/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos](#)