

STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Basic Paguro IP68
Cajas de conexión Basic Paguro IP68 3 salidas

16569702

Caja conexión IP68 5697/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos

30 de diciembre de 2024, 18:20



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provisto de 1 regleta de conexión de 5x1,5 mm2. Para cable manguera neopreno o PVC de diametro externo 6,5 a 12 mm , cierre mediante tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa. Para luminarias regulables y/o en sistema DALI

Embalaje
Caja 10 Uds.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	15,78€
	10	11,67€
	50	10,80€

Continúa en la siguiente página >>

16569702

Caja conexión IP68 5697/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 100 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 5x1.5mm² Contiene gel interior para IP68. Para luminarias regulables y/o DALI

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 87,5

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 30

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5697/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos](#)