

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Cajas de derivación IP68
Cajas de derivación IP68 sección cable 6mm² 41A -450V

498M2068S3 - 4569300

Caja derivación IP68 OK-M2068 S 3T con regleta 3 polos tapa no montada

22 de febrero de 2025, 13:55



DESCRIPCIÓN

Caja con 1 entrada y 2 salidas en poliamida PA6.6 negra. Autoextinguible UL.94V0-GWIT775°C. Regleta OK434 NY 4vías PA6.6 natural. También disponible con regletas de conexión rápida. Disponible versión L con presacables M25. Terminales en latón OT58 niquelado, tornillos en acero cincado y junta de silicona. IP68 para 120h 4mt.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,01€
	5	4,81€
	10	4,58€
	30	4,36€

Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Cajas de derivación IP68
Cajas de derivación IP68 sección cable 6mm² 41A -450V

498M2068S3 - 4569300

Caja derivación IP68 OK-M2068 S 3T con regleta 3 polos tapa no montada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 115 Gramos

NOTAS

Cuerpo y tapa separados. Sección de cable 6mm²- 41A-450V y AWG10-40A-450V

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 135

Ancho (mm): 81

Alto (mm): 42

Sección (mm²): 6

Color: Negro

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 41

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)