

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Conectores con tornillo IP68
Conectores con tornillo IP68 sección cable 1,5mm² 17,5A -400V

498M163 - 4530300

Conector con tornillos IP68 OK-M16 3 polos 1,5mm²

01 de febrero de 2025, 18:19



DESCRIPCIÓN

Conector de 3 polos .Poliamida PA6.6 negra. Autoextinguible UL.94V0-GWIT775°C. Temperatura de ejecución T105°C. Terminales en latón OT58 niquelados, tornillos en acero galvanizado y junta de silicona.
Diámetro del orificio de la goma estándar 6.5mm y rango de cable (3.5-7mm)

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	4,36€
	50	3,48€
	100	3,32€
	300	3,16€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Conectores con tornillo IP68
Conectores con tornillo IP68 sección cable 1,5mm² 17,5A -400V

498M163 - 4530300

Conector con tornillos IP68 OK-M16 3 polos 1,5mm²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 25 Gramos

Embalaje: Caja 1000 Uds.

NOTAS

Sección de cable 1.5mm² 17.5A-400V y AWG16-15A-300V

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Ancho (mm): 20,3

Alto (mm): 63,1

Sección (mm²): 1,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 400

Intensidad In (A): 17.5

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)