

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Conectores con tornillo IP68
Conectores con tornillo IP68 sección cable 2,5mm² 24A -400V

498M204 - 4531400

Conector con tornillos IP68 OK-M20 4 polos 2,5mm²

03 de diciembre de 2024, 17:40



DESCRIPCIÓN

Conector de 4 polos .Poliamida PA6.6 negra. Autoestinguible UL.94V0-GWIT775°C. Temperatura de ejecicio T105°C. Terminales en latón OT58 niquelados, tornillos en acero galvanizado y junta de silicona.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	4,88€
	25	3,90€
	50	3,72€
	150	3,54€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Conectores con tornillo IP68
Conectores con tornillo IP68 sección cable 2,5mm² 24A -400V

498M204 - 4531400

Conector con tornillos IP68 OK-M20 4 polos 2,5mm²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 31 Gramos

NOTAS

Sección de cable 2.5mm²- 24A-400V y AWG14-20A-300V

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 87,7

Ancho (mm): 24,2

Sección (mm²): 2,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 400

Intensidad In (A): 24

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)