

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Conectores macho-hembra con tornillo IP68
Conectores M-F con tornillo IP68 sección cable 2,5mm² 24A -450V

498M19MF2 - 4561200

Conector con tornillos IP68 OK-M19MF macho-hembra 2 polos 2,5mm²

21 de noviembre de 2024, 10:46



DESCRIPCIÓN

Conector de 2 polos .Poliamida PA6.6 negra/verde claro. Autoestinguible UL.94V0-GWIT775°C. Temperatura de ejercicio T105°C. Terminales en cobre chapado simil oro. Tornillos de acero galvanizado y junta de silicona

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	11,67€
	50	9,33€
	100	8,89€
	300	8,46€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Conectores macho-hembra con tornillo IP68
Conectores M-F con tornillo IP68 sección cable 2,5mm² 24A -450V

498M19MF2 - 4561200

Conector con tornillos IP68 OK-M19MF macho-hembra 2 polos 2,5mm²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 33 Gramos

NOTAS

Sección de cable 2,5mm²- 24A-450V y AWG14-20A-300V

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 102

Ancho (mm): 24

Sección (mm²): 2,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 24

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)