

G50541511 - 039136

Dimmer Led con pulsador para modulos 1004P ML LFP SW1 100-240V Blanco

05 de abril de 2025, 06:27



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPCIÓN

Regulador Led de mano con pulsador para modulos Led dimmables . Con proteccion electronica LFP para el final de vida de la bombilla. Máximo 4 modulos conectados .Para cables manguera redonda o plana. Guarda memoria del ultimo estado de regulaci3n. Certificado UL. y ENEC.<br>La protecci3n electr3nica LFP ( Load Falilure Protection) consiste en una electr3nica especial incorporada que cumple una doble funci3n:<br>1)En el caso hipot3tico de que al final de vida del m3dulo, este se cortocircuitara, se produciría una sobrecarga y entonces el dimmer se protegería y dejaría de funcionar, pero con solo desconectar de la red y volver a conectar el dimmer volvería a estar operativo. Los dimmer que no llevan esta electr3nica especial, se protegen y se desconectan en caso de sobrecarga pero ya no vuelven a funcionar.<br>2) La posibilidad de fijar el m3nimo de regulaci3n que se desea. Esto permite que en caso de que el modulo parpadee, se puede regular un nivel de m3nimo superior y de esa forma evitar que el modulo parpadee. En las instrucciones que acompañan al producto se indica como ajustar la configuraci3n m3nima.

## PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	21,65€
5	19,68€
10	17,85€
100	17,06€



G50541511 - 039136

**Dimmer Led con pulsador para modulos 1004P ML LFP SW1 100-240V Blanco**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS



Peso: 36 Gramos

Embalaje: Caja 100 Uds.

## NOTAS

---

Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 96,5

Ancho (mm): 30,5

Alto (mm): 28

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 100~240

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 4~25

Temperatura Ambiente (°C): +35

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Dimmer Led con pulsador para modulos 1004P ML LFP SW1 100-240V Blanco](#)

## DIMMER 1004P LFP

---

 [CE](#)

 [UKCA](#)

 [UR \(USA\)](#)