

E201235

Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 35W

21 de enero de 2025, 11:58



HALOTEC®

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,55€
	20	0,41€
	200	0,37€



Continúa en la siguiente página >>

E201235

Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 35W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 48 Gramos

Embalaje: Caja con pestaña 1 Un.

NOTAS

Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Diámetro (mm): 50

Color: Blanco calido

Tensión In (Vdc/ac): 12

Potencia (W): 35

Temperatura Color (°K): 3000

Candelas: 1300

Ángulo (°): 38

Casquillo: GU5.3

Eficiencia energética: D

Kwh/1000h: 37

Horas vida: 4000

Factor de potencia: 1,00

Ciclos de conmutación (≥): 50000

Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg):
0,0

Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la
vida útil: 0,75

Tiempo de encendido (seg): 0,0