

E235350

Bombilla dicroica tapada reflector NDL MR16 GU5.3 12V 50W

02 de octubre de 2024, 02:19



HALOTEC®

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,75€
	20	0,55€
	200	0,49€



Continúa en la siguiente página >>

E235350

Bombilla dicroica tapada reflector NDL MR16 GU5.3 12V 50W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 50 Gramos

Embalaje: Caja con pestaña 1 Un.

NOTAS

Reflector de Neodymio resalta los colores cálidos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Diámetro (mm): 50

Color: Blanco calido

Tensión In (Vdc/ac): 12

Frecuencia (Hz): 50

Potencia (W): 50

Temperatura Color (°K): 3000

Candelas: 2000

Ángulo (°): 38

Casquillo: GU5.3

Eficiencia energética: D

Kwh/1000h: 53

Horas vida: 3000

Factor de potencia: 1,00

Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg):
0,0

Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la
vida útil: 0,75

Tiempo de encendido (seg): 0,0