

E200235

Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W

04 de abril de 2025, 00:12



HALOTEC®

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,45€
	20	0,33€
	200	0,30€



Continúa en la siguiente página >>

E200235

Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 48 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

Reflector abierto

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Diámetro (mm): 50

Color: Blanco calido

Tensión In (Vdc/ac): 12

Potencia (W): 35

Temperatura Color (°K): 3000

Candelas: 720

Ángulo (°): 38

Casquillo: GU5.3

Eficiencia energética: D

Kwh/1000h: 37

Horas vida: 3000

Factor de potencia: 1.00

Ciclos de conmutación (\geq): 50000

Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg):
0.0

Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la
vida útil: 0.75

Tiempo de encendido (seg): 0.0

DOCUMENTOS

 [Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W](#)