

E200235

Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W

21 de noviembre de 2024, 10:30



HALOTEC®

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,45€
	20	0,33€
	200	0,30€



Continúa en la siguiente página >>

E200235

Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 48 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

Reflector abierto

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Diámetro (mm): 50	Color: Blanco calido
Tensión In (Vdc/ac): 12	Potencia (W): 35
Temperatura Color (°K): 3000	Candelas: 720
Ángulo (°): 38	Casquillo: GU5.3
Eficiencia energética: D	Kwh/1000h: 37
Horas vida: 3000	Factor de potencia: 1.00
Ciclos de conmutación (≥): 50000	Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0.0
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75	Tiempo de encendido (seg): 0.0

DOCUMENTOS

 [Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W](#)