

LUE47158302

Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A

21 de enero de 2025, 11:49



LUMENS
Leading the LED Revolution

DESCRIPCIÓN

Modulo Led COB directo a red. Dimable con la mayoría de los dimmers con corte inicio o final de fase. Version 120V (UL) y 230V (CE). Temperaturas de color desde 2700K a 6000K. Opcionalmente con CRI80 o CRI 90 y con portaled Zhaga compliant. Circuito con proteccion temperatura a 150°C y sobretensión.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	14,20€
	9	11,83€
	90	9,88€
	180	9,36€



Continúa en la siguiente página >>

LUE47158302

Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



(LVD)



Peso: 6 Gramos

Embalaje: Caja 180 Uds.

NOTAS

Conectores automaticos. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 4,8

Tensión In (Vac): 230

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura (°C): -40+85

Temperatura Crítica (°C): 85

Lúmenes: 1500

Eficiencia energética: A+

Horas vida: 50000

Factor de potencia: >0.99

Diámetro (mm): 47

Intensidad In (A): 0.065

Potencia (W): 15

Temperatura Ambiente (°C): -40~+85

Temperatura Color (°K): 3000

Ángulo (°): 120

CRI (≥): 80

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A](#)

 [ROHS](#)

 [Compatibilidad electromagnética \(Suecia\)](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)