

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens
Serie G EggDrop directos a red

LUE47158402A

Led Cob EDC/47C/15W/840/230V/A101

24 de agosto de 2024, 11:34



DESCRIPCIÓN

Modulo Led COB directo a red. Dimable con la mayoría de los dimmers con corte inicio o final de fase. Version 120V (UL) y 230V (CE). Temperaturas de color desde 2700K a 6000K. Opcionalmente con CRI80 o CRI 90 y con portaled Zhaga compliant. Circuito con proteccion temperatura a 150°C y sobretensión.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	12,31€
	9	10,35€
	180	9,88€



Continúa en la siguiente página >>

LUE47158402A

Led Cob EDC/47C/15W/840/230V/A101

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 1 Gramos

NOTAS

Conectores automaticos. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 4,8

Tensión In (Vac): 230

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura (°C): -40+85

Temperatura Crítica (°C): 85

Lúmenes: 1545

Eficiencia energética: A+

Horas vida: 50000

Factor de potencia: >0.99

Diámetro (mm): 47

Intensidad In (A): 0.065

Potencia (W): 15

Temperatura Ambiente (°C): -40~+85

Temperatura Color (°K): 4000

Ángulo (°): 120

CRI (≥): 80

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Led Cob EDC/47C/15W/840/230V/A101](#)