

LUE57129272F

Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/A FF Flicker Free

22 de julio de 2024, 07:13



LUMENS
Leading the LED Revolution

DESCRIPCIÓN

Modulo Led COB directo a red. Minimo flicker. Dimable con la mayoría de los dimmers con corte inicio o final de fase. Version 120V (UL) y 230V (CE). Temperaturas de color desde 2700K a 6000K. Opcionalmente con CRI80 o CRI 90 y con portaled Zhaga compliant. Circuito con proteccion temperatura a 150°C y sobretensión.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	18,10€
	5	15,08€
	50	12,61€
	100	11,96€

Continúa en la siguiente página >>

LUE57129272F

Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/A FF Flicker Free

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 13 Gramos

Embalaje: Caja 100 Uds.

NOTAS

Conectores automaticos. Minimo Flicker. Dimables con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 9,9

Tensión In (Vac): 230

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura (°C): -40+85

Temperatura Crítica (°C): 85

Lúmenes: 1241

Eficiencia energética: A+

Horas vida: 50000

Factor de potencia: >0.99

Diámetro (mm): 57

Intensidad In (A): 0.052

Potencia (W): 12

Temperatura Ambiente (°C): -40~+85

Temperatura Color (°K): 2700

Ángulo (°): 120

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/A FF Flicker Free](#)