

LUE57129302F2

Led Cob EDC/57C/12W/930/230V/F201

21 de enero de 2025, 11:49



## DESCRIPCIÓN

Modulo Led COB serie F2 directo a red. Regulable con dimmers por corte inicio o fin de fase. THD<30%. Agujeros de montaje según Zhaga estándar. SVM<0,1. Pst<0,4.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	15,68€
	5	13,07€
	50	11,88€
	100	11,31€



Continúa en la siguiente página >>

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens  
Serie F2 Eggdrop Flicker Free directos a red

LUE57129302F2

Led Cob EDC/57C/12W/930/230V/F201

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS



(EMC)

(LVD)

Peso: 8 Gramos

### NOTAS

---

ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Alto (mm): 7,6

Tensión In (Vac): 230

Potencia (W): 12

Temperatura Ambiente (°C): -40~+85

Temperatura Color (°K): 3000

Ángulo (°): 120

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Diámetro (mm): 57

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura (°C): -40+85

Temperatura Crítica (°C): 85

Lúmenes: 1084

Eficiencia energética: F

Horas vida: 50000

Factor de potencia: >0,95

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Ficha EPREL](#)

 [Led Cob EDC/57C/12W/930/230V/F201](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)