

LUE57159302F2

Led Cob EDC/57C/15W/930/230V/F201

03 de abril de 2025, 05:38



LUMENS
Leading the LED Revolution

DESCRIPCIÓN

Modulo Led COB serie F2 directo a red. Regulable con dimmers por corte inicio o fin de fase. THD<30%. Agujeros de montaje según Zhaga estándar. SVM<0,1. Pst<0,4.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	15,83€
	5	13,20€
	50	12,00€
	100	11,43€



Continúa en la siguiente página >>

LUE57159302F2

Led Cob EDC/57C/15W/930/230V/F201

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



(EMC)

(LVD)

Peso: 9 Gramos

NOTAS

ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Zhaga estándar

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 7,6

Tensión In (Vac): 230

Potencia (W): 15

Temperatura Ambiente (°C): -40~+85

Temperatura Color (°K): 3000

Ángulo (°): 120

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Diámetro (mm): 57

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura (°C): -40+85

Temperatura Crítica (°C): 85

Lúmenes: 1355

Eficiencia energética: F

Horas vida: 50000

Factor de potencia: >0,95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Ficha EPREL](#)

 [Led Cob EDC/57C/15W/930/230V/F201](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)