

## LUE57208302D

Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable a cálido y FF

22 de febrero de 2025, 09:07



**LUMENS**  
Leading the LED Revolution

### DESCRIPCIÓN

Modulo Led COB directo a red. Minimo Flicker. Dimable a cálido con la mayoría de los dimmers con corte inicio o final de fase. Version 120V (UL) y 230V (CE). Al disminuir la intensidad luminosa baja la Temperatura de color de 3000K a 1800K. Circuito con proteccion temperatura a 150°C y sobretensión.

### PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	20,44€
	5	17,03€
	50	14,17€
	100	13,52€

Continúa en la siguiente página >>

LUE57208302D

Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable a cálido y FF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS



Peso: 14 Gramos

Embalaje: Caja 100 Uds.

## NOTAS

---

Conectores automaticos. Sin flicker. Dimables a cálido de 3000K a 1800K con la mayoría de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standards.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Alto (mm): 4,8

Diámetro (mm): 57

Tensión In (Vac): 230

Intensidad In (A): 0.087

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 20

Temperatura (°C): -40+85

Temperatura Ambiente (°C): -40~+85

Temperatura Crítica (°C): 85

Temperatura Color (°K): 1800~3000

Lúmenes: 2000

Ángulo (°): 120

Eficiencia energética: A+

CRI (≥): 80

Horas vida: 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: >0.99

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)