

18GR72143294B

Modulo circular d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP

02 de octubre de 2024, 02:05



DESCRIPCIÓN

Modulo Led circular directo a red 230V cableado con 40cm de cable teflon FEP. Con adhesivo térmico incorporado. Regulable por corte inicio o fin de fase. Protección contra sobre descargas de la red y sobre temperatura 150°C

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	21,45€
	10	19,50€
	50	18,94€
	100	18,59€

Continúa en la siguiente página >>

18GR72143294B

Modulo circular d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 23 Gramos

Embalaje: Caja 50 Uds.

NOTAS

Clase Energetica E

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Diámetro (mm): 70

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -40~+65

Temperatura Color (°K): 2700

Ángulo (°): 130

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Invariabilidad del color: SDCM 3

Tensión In (Vac): 230

Potencia (W): 14

Temperatura Crítica (°C): 85

Lúmenes: 1680

Eficiencia energética: E

Horas vida: 50000

Factor de potencia: 0.98

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Modulo circular d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP](#)