

## 15PLANOMASTER

### PLANO-MASTER 12-24V DC LED

03 de diciembre de 2024, 17:36



## DESCRIPCIÓN

Central receptora universal para el control de Led a tensión constante 12-24Vdc. Alimentación a 12-24Vdc. Software seleccionable: 1. Dimmer monocanal . 2. CCT Blanco Dinámico 3.RGB 4. RGB/W . Con cuatro formas de comando: 1. cableado Push ( 1 entrada) 2. Con mandos de RF 3. Mediante control por el movil con WI-FI con App iOS y Android. 4 Mando por voz compatible Google Home y Alexa Amazon. Cable de conexión de 30cm de largo al extender TOP-V8/4EXT incluido. El plano master controla según la función seleccionada las cargas del Extender esclavo. El extender esclavo se alimenta a 12-36Vdc y tiene 4 salidas para led a tensión constante max 8A por salida y total max 24A. Es posible conectar hasta 10 extender esclavos TOP-V8/4EXT a cada PLANO MASTER. Las conexiones entre master y extenders se realiza mediante los cables Wi-Top de 6 cables interiores y conectores RJ11. Se ofrecen largos de 30cm; 100cm; 5 metros y 10 metros.

## PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	62,28€
10	59,32€



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores  
Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

## 15PLANOMASTER

### PLANO-MASTER 12-24V DC LED

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS



Peso: 130 Gramos

## NOTAS

---

Controlador universal para led 12-24Vdc. Dimmer,RGB,RGBW,CCT

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 80

Ancho (mm): 80

Alto (mm): 16

Tensión In (Vdc): 12~24

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Grado de protección: IP20

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Guía rápida](#)