

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores  
Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

## 15PLANOONE

### PLANO-ONE 12-24V DC LED

21 de diciembre de 2024, 18:21



### DESCRIPCIÓN

Central receptora universal para el control de Led a tensión constante 12-24Vdc. Alimentación a 12-24Vdc. Software seleccionable: 1. Dimmer monocanal ( 4 salidas en paralelo Max 5A por salida. Max total 10A). 2. CCT Blanco Dinámico ( 1 salida blanco cálido max 5A y 1 salida blanco frío max 5A) 3.RGB ( 3 salidas Max 5A por salida, Max total de las 3 salidas 8A) 4. RGB/W ( 4 salidas Max 5A por salida , max total 10A) . Con cuatro formas de comando: 1. cableado Push ( 1 entrada) 2. Con mandos de RF 3. Mediante control por el movil con WI-FI con App iOS y Android. 4 Mando por voz compatible Google Home y Alexa Amazon.

### PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	69,62€
	10	66,30€



Continúa en la siguiente página >>

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores  
Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

## 15PLANOONE

### PLANO-ONE 12-24V DC LED

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS



Peso: 130 Gramos

## NOTAS

---

Control remoto via AppOneSmart

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 80

Ancho (mm): 80

Alto (mm): 16

Tensión In (Vdc): 12~24

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Grado de protección: IP20

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [CE](#)