

AR3360250 - 019931

Portalámparas 5500GU/FPFP20/25 cm

03 de abril de 2025, 23:14



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPCIÓN

Portalámpara de esteatita para tensión de red con casquillo GU10, cableado con 25cm de cable de doble aislamiento teflon FEP AWG 20 de 0,61 mm² de sección. T180°C. Para aplicaciones en clase II. Fijación por tornillos M3

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
500	1,30€

Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Halogenos tensión de red
Portalámparas GU10

AR3360250 - 019931

Portalámparas 5500GU/FPFP20/25 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 23 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 25cm cable tefon FEP doble aislamiento AWG20. Para clase II

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 22

Diámetro (mm): 28

Sección (mm²): 0,61

Color: Esteatita

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 4

Temperatura (°C): 180-250

Casquillo: GU10

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Portalámparas 5500GU/FPFP20/25 cm](#)