

AR3460200

Portalámparas 5500GZ/FPFP20/20 cm

03 de diciembre de 2024, 17:43



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPCIÓN

Portalámpara de esteatita para tensión de red con casquillo GZ10, cableado con 20cm de cable de doble aislamiento teflon FEP AWG 20 de 0,61 mm² de sección. T180°C. Para aplicaciones en clase II. Fijación por tornillos M3

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	2,74€
	10	1,73€
	500	1,38€
	1500	1,31€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Halogenos tensión de red
Portalámparas GZ10

AR3460200

Portalámparas 5500GZ/FPFP20/20 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 21 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 20cm cable tefon FEP doble aislamiento AWG20 Para clase II

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 22

Diámetro (mm): 28

Sección (mm²): 0,61

Color: Esteatita

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 4

Temperatura (°C): 180-250

Casquillo: GZ10

DOCUMENTOS

 [Portalámparas 5500GZ/FPFP20/20 cm](#)